



Teknisk data

Tankindhold	400 l
Antal såudløb	Kan varieres
Træk af blæser	Hydraulisk
Træk af doseringsapparat	El-hydraulisk

Köckerling SPEED DRILL

Med SPEED DRILL kan man så efterafgrøder og raps effektivt med stubharven i én arbejdsgang. SPEED DRILL kan monteres på følgende Köckerling stubharver ALLROUNDER 600/750 profiline, Quadro, Vector og Vario stubharver.

400 l tankindhold

For at optimere kapaciteten er såmaskinen udsyret med en tank på 400 l. Frøene bliver nøjagtigt fordelt gennem udløbene, som sidder lige bag ved stubharvens valse. På denne måde placeres frøene på pakket jord og dækkes til af efterharven, hvilket giver en optimal fremspiring af frøene



Pålidelig teknik

Kørselshastigheden bliver målt af en radar som er monteret på såmaskinen, for at sikre en nøjagtig udsåningsmængde. Blæseren bliver trukket hydraulisk for at opnå en stor luftmængde, hvilket giver en perfekt fordeling, selv ved stor arbejdsbredde.



WTK 130 Betjeningsterminal

Med betjeningsterminalen WTK 130 kan følgende funktioner styres og overvåges.

- Overvågning af blæser
- Overvågning af udsåningsmængde
- Overvågning af hastighed
- Mængderegulering
- 2x hektartæller (kan slettes)
- Tæller for udsåningsmængde
- Plejespor (ekstraudstyr)
- Såslangeovervågning (ekstraudstyr)

Overbevisende fordel ved brug af Köckerling SPEED DRILL

- Såsæden kan udsås hastighedsuafhængigt (hastighedsmåling med radar)
- Udsåningsmængden kan justeres med betjeningsterminalen under kørselen, eller styres med et markkort i forbindelse med en Isobus terminal med Task-Controller og GPS Antenne
- Overvågning og kontrol af de vigtigste funktioner på SPEED DRILL styres nemt med betjeningsterminalen fra førersædet
- Hektarmåler og automatisk afdrejningsprøve
- Nøjagtig fordeling over hele arbejdsbredden.
- Isobus compatible

