



Gravo



Gravo

Die Messerwalze

Mit der Köckerling Gravo können insbesondere Zwischenfrüchte, Raps- und Maisstoppeln schnell und effizient zerkleinert und somit für den folgenden Bearbeitungsschritt vorbereitet werden. Der Einsatz einer Messerwalze zeichnet sich generell durch geringen Kraftstoffbedarf und hohen Flächenleistungen aus. Die Gravo ist so konzipiert, dass sie je nach Bedarf passend konfiguriert werden kann. So ist ein Betrieb im Frontanbau, aber auch im Heckanbau möglich.

Verschiedene Zusatzausstattungen, wie zum Beispiel ein mehrfacher Nachstriegel, machen die Maschine universell einsetzbar. Die Arbeitsbreiten sind auf das Köckerling - Produktportfolio abgestimmt, so kann die Gravo mit diversen Bodenbearbeitungsgeräten perfekt kombiniert werden.



Die technischen Daten


Technische Daten	530	610
Rotordurchmesser	350 mm	350 mm
Transportbreite	2,85 m	2,85 m
Rotorenabstand	505 mm	505 mm
Anzahl Rotoren	8	8
Anzahl Messer pro Rotor	6	6
Rahmenhöhe	410 mm	410 mm
Nachstriegel dreireihig	56	65
Gewicht	1.850 kg *	2325 kg **

* Gewichte, Schubbock, Schutzbleche, Beleuchtung
** Prallschiene, Gewichte, Schutzbleche, Beleuchtung



WICHTIG: Befestigungstechnik „LockPin“

An allen wichtigen Dreh- und Befestigungsstellen wird der Bolzen "LockPin" eingesetzt.
Das Prinzip:
Eine Achse ersetzt herkömmliche Bolzen. Auf die konusförmigen Enden der Achse werden hochwertige Hülsen gesteckt. Mittels einer Schraube werden die Hülsen und Achsen in den Drehpunkten verspannt und so fixiert.



- VORTEIL:** Lockpin sorgt für eine feste Verbindung an Drehpunkten
- Keine Bildung von Langlöchern
 - Kein Verschleiß an der Befestigung
 - Kein Verschleiß an der Maschine
 - Befestigung wird beidseitig fixiert

Der Aufbau der Gravo



Die Walzenkörper sind gezogen aufgebaut, dies wirkt sich positiv auf die Langlebigkeit der Maschine aus. Beide Walzenkörper können sich unabhängig voneinander der Bodenkontur anpassen und bei Auftreffen auf einen Fremdkörper bogenförmig zurückschwenken. Die Messer der beiden Walzenkörper sind gegenläufig gewendelt, wodurch ein Einschneiden beider Rotoren an der exakt gleichen Stelle verhindert wird. Es entsteht ein „X“-förmiger Schnitt durch das organische Material. Durch diese Anordnung erreicht die Gravo auch einen höheren Schneiddruck am Messer und einen ruhigen Lauf. Die offene Bauweise garantiert eine hohe Einsatzsicherheit, herausgearbeiteter Boden fällt durch diese Konstruktion hindurch.



Die Sonderausstattung



Frontanbauturm

Die Gravo ist serienmäßig mit einem Anbauturm für die Heckhydraulik des Zugfahrzeugs ausgestattet. Um die Maschine auch in Kombination mit zum Beispiel einem Grubber oder einer Scheibenegge einsetzen zu können, kann die Gravo optional mit einem passiv gelenktem Frontanbauturm ausgerüstet werden. Die passive Lenkung ermöglicht eine gute Manövrierfähigkeit, auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten.





Zusatzgewichte

Um die Maschine optimal zu ballastieren kann diese mit 10 zusätzlichen Gewichtsplatten ausgestattet werden. Damit wird das Gesamtgewicht um 450 kg erhöht und die Schneidwirkung der Messer entscheidend verbessert. Für ein komfortables Handling der Zusatzgewichte können diese werkzeuglos an- und abgebaut werden. Platziert sind die Zusatzgewichte flach auf den Klappteilen, so ergibt sich eine gute Sicht auf den Bereich hinter der Maschine.



Prallschiene

Um die Organik vor der Bearbeitung mit den Messern schon in die Fahrtrichtung zu legen kann die KÖCKERLING Gravo mit einer optionalen Prallschiene ausgestattet werden. Dadurch wird der Effekt der ersten Walze erhöht und das Arbeitsbild der Maschine verbessert. Mit Hilfe der Prallschiene werden Stoppeln oder der Zwischenfruchtbestand bereits bodennah und quer zur Schnittrichtung abgelegt.



Nachstriegel

Um die Strohverteilung nachträglich zu optimieren und Ausfallkulturen einen Keimreiz zu geben, kann die Maschine mit einem dreireihigen Nachstriegel ausgestattet werden. Dieser kann während der Arbeit vom Fahrersitz aus stufenlos hydraulisch angepasst werden. Der Dreifachstriegel hat einen Strichabstand von 100 mm. Durch den mehrreihigen Aufbau des Striegels hat die Organik trotz des engen Strichabstandes genug Platz und der Gutfluss wird nicht behindert. Auf einer gut einsehbaren Skala ist zu sehen, wie aggressiv der Striegel aktuell arbeitet.

QUALITÄT wird bei uns groß geschrieben.



1175 Gravo 1025 DE

KÖCKERLING behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

Ihr Händler:

Landmaschinenfabrik Koeckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de