

KÖCKERLING

Allrounder 1450 - profiline-



Allrounder 1450

- profiline -



Der ALLROUNDER -profiline- ist durch seine hohe und geräumige Rahmenbauweise (Durchgangshöhe 60 cm) keine klassische Saatbettegge sondern mehr eine Universalmaschine, mit der die unterschiedlichsten Arbeiten erledigt werden können. Dazu zählen: Saatbettbereitung nach dem Pflug, oder im Herbst/Frühjahr nach der Frostgare, einmaliges Auflockern

und somit Belüften der Böden. Der ALLROUNDER 1450 profiline eignet sich auch hervorragend zum Stoppelsturz oder zur zweiten Stoppelbearbeitung. So kann der ALLROUNDER mechanisch Unkraut und Ausfallgetreide regulieren. Kaum ein anderes Bodenbearbeitungsgerät kann universeller genutzt werden als der ALLROUNDER -profiline-.

Allrounder 1450 - profiline - Die technischen Daten



Arbeitsbreite	14,50 m
Transportbreite	3,00 m
Anhängung	Kat III, Kat IV, Zugpendel, Kugelkopf
Rahmen	4-reihiger Rahmenaufbau
Rahmendurchgang	600 mm
Anzahl Zinken	86
Strichabstand	166 mm
Packerwalze	Doppel-STS-Walze 530 mm
Nachstriegel	13 mm gefedert aufgehängt, im Anpressdruck verstellbar
Bremse	Druckluftbremse serienmäßig
Beleuchtung	serienmäßig
Bereifung	Transportachse 600/55-22,5, Frontstützräder 380/55-17
Gewicht	12.000 kg

QUALITÄT wird bei uns groß geschrieben.



1117 Allrounder 1450 -profiline- 1214 DE
KÖCKERLING behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

Ihr Händler

Landmaschinenfabrik Koeckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11-13 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de



DE



GB



F



PL



RUS



CZ